



PERKEO

Lötucksack

- Ohne Umbau transportierbar
- Tragbar wie ein Rucksack
- Selbst wiederbefüllbar

Konstruiert nach DIN EN 962 für den mobilen Einsatz vor Ort!

Dieses mobile Hartlötgerät wurde speziell für Kälte-Klima-, Sanitär- und Heizungs-Installateure sowie für Dachdecker/Spengler entwickelt und entspricht den Transportrichtlinien der DIN EN 962 und der Beförderungsvorschrift für den Schutz der Absperrventile.



Es kann ohne zeitaufwändigen Umbau im Montagefahrzeug transportiert werden! Das Leichtgewicht mit nur 12 kg Gesamtgewicht erleichtert Hartlötarbeiten bei Montageen oder auf der Baustelle erheblich, da es wie ein Rucksack auf dem Rücken getragen wird. Das hat den Vorteil, dass der Monteur beide Hände frei hat, keinen Platz zum sicheren abstellen benötigt und sich unabhängig von Schlauchlängen frei

bewegen und arbeiten kann – dies bedeutet eine enorme Verbesserung von Flexibilität und Arbeitssicherheit!

Selbst ist der Handwerker! Mit dem PERKEO Lötucksack sind Sie unabhängig von Gaslieferanten. Beide Gasflaschen, sowohl die Propanflasche als auch die Sauerstoffflasche sind mithilfe eines entsprechenden Umfülladapters im eigenen Betrieb selbst wieder befüllbar. Das bedeutet Kosten- und Zeitersparnis und damit immer einen effizienten Arbeitseinsatz mit den beliebten PERKEO Geräten.

Reißfeste Trageriemen sorgen für sicheren Halt!



Sauerstoff selbst umfüllen im eigenen Betrieb mit dem PERKEO Umfüllbogen.

Technische Daten und Lieferumfang

- Kompaktes Tragegestell nach DIN EN 962
- gefüllte 0,425kg-Propanflasche, TÜV-geprüft
- gefüllte 2 l-Sauerstoffflasche, TÜV-geprüft
- Propanregler und Sauerstoff-Druckminderer
- 3 m langes flexibles Gummi-Schlauchpaket nach DIN EN 559 mit eingepressten Einzelflaschen-Rückschlagsicherungen mit Flammensperre, Gasrücktrittventil und Schmutzfilter nach DIN EN 730
- Qualitätsgriffstück KLEIN RISTA mit Feinregulierventilen
- Hartlötbrenner Gr. 3 für 2-4 mm Materialstärke
- Flaschenkapazität: Propan 0,425 kg
Sauerstoff 2 l / 0,4 m³
- Betriebsdauer: 1 Std. 15 Min.
- Abmessungen: 340 x 125 x 540 mm
- Gewicht: 12 kg



PERKEO Fachhändler:

Highlights aus dem PERKEO Sortiment:



PERKEO PIEZO-Hartlötbrenner auf Kartuschenbasis mit Spezialgas!



Die Power-Gaskartusche enthält ein Gasgemisch aus Methyl, Acetylen und Propan (vgl. M-Gas!) und bringt es auf eine Betriebstemperatur von weit über 2000 °C! Mit dieser kraftvollen Flamme können sämtliche Hartlötarbeiten – in jeder Position – fast genauso schnell erledigt werden wie mit einem Propan-Sauerstoff Montagegerät ... und das per Knopfdruck (automatische Zündung).



PERKEO Propan-PIEZO-Kreisbrenner!



Mit automatischer Zündung und drehbarem Schlauchanschluss ermöglicht der patentierte CERCOFLAM-Kreisbrenner ein optimales Flammenbild für Rohrlötungen bis 24 mm Durchmesser. Die komplett das Rohr umschließende Propan-Flamme erzielt einen Wirkungsgrad, der 2400 °C entspricht!

So werden Rohre gelötet!



PERKEO MINI-ECO!

An Wuchse klein und winzig, an Leistung riesengroß – an diesen Leitspruch hält sich das neu entwickelte M-Gas-Sauerstoff Hartlötgerät MINI-ECO. Durch die Verwendung der Power-Gaskartusche mit Spezial-Gasgemisch aus Methyl, Acetylen und Propan (vgl. M-Gas) in Kombination mit Sauerstoff bringt es das MINI-ECO auf eine Flammentemperatur von über 3.000 °C! Das entspricht nahezu der Flammentemperatur beim Autogenschweißen (3.150 °C).



PERKEO Propan-Sauerstoff-Montagegerät ECONOMY nach DIN EN 962



Klein, kompakt, mit einem rückseitig eingeschweißten Köcher für Hartlotstäbe und nur 12 kg Gesamtgewicht entspricht das ECONOMY Hartlötgerät nicht nur den Transportrichtlinien für den Straßenverkehr, sondern auch allen Arbeitsanforderungen fürs Hartlöten. Beide Gas-Flaschen können im eigenen Betrieb ganz einfach selbst wiederbefüllt werden.



PERKEO Acetylen-Sauerstoff-Montagegerät

Die trag- und fahrbare Kleinschweiß- und Hartlötanlage ist in einem robusten Stahlgestell montiert und mit einer 5l-Sauerstoffflasche, einer 5l-Acetylenflasche und sämtlichem Zubehör fürs Schweißen und Hartlöten ausgestattet. Durch den ausziehbaren Teleskopfahrgriff ist die Anlage sowohl trag- als auch fahrbar und bleibt mit nur 65 cm Höhe dennoch kompakt und platzsparend verstaubar. Das Gerät ist sowohl mit als auch ohne Fahrgestell lieferbar.

Und, und, und ...

- Löthilfsmittel
- Druckminderer
- Abzweigstücke
- Stahlflaschen
- Schweiß-, Schneid- und Hartlötgarmenten
- Flaschenwagen
- Brennereinsätze
- Schnellkupplungen
- Schläuche
- Propan-Umfüllstutzen
- Umfüllbögen für alle Gase

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!